

# **I/14 PONIKLÁ - HORNÍ SYTOVÁ KÁCENÍ**

## **NÁVRH DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ**

Provádění kácení na pozemcích bezprostředně sousedících se silnicí I/14  
v úseku Poniklá – Horní Sytová.  
Práce budou prováděny z uzavřené silnice I/14.

Termín uzavírky : 31.10.2020 8 – 16 hod.  
1.11.2020 8 – 16 hod.  
7.11.2020 8 – 16 hod.  
8.11.2020 8 – 16 hod.

Investor : Vladimír Hejral, č.p. 209, 512 42 Poniklá

Dotčený úsek komunikace : I/14 km 43,04 – 44,25

Zpracovatel DIO : Ing. Ladislav Křenek, Na Okruhu 978/17, 460 01 Liberec  
IČO : 15167551  
tel. 603 724 480, e-mail : lkrenek@seznam.cz

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## 1. ÚVOD

- důvodem úplné uzavírky úseku silnice I/14 mezi křižovatkami II/290 (Poniklá) a II/292 (Horní Sytová) je nezbytné pokácení stromů v příkrém svahu nad komunikací v důsledku opakovaného polomu z února 2020, při kterém byla ohrožena bezpečnost provozu na silnici I/14,
- uzavírka se bude realizovat ve víkendových dnech 31.10 - 1.11. a 7.11 - 8.11. 2020 v době 8.00 - 16.00 hodin

## 2. NÁVRH DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ

- jedná se o úplnou uzavírku silnice, protože z povahy prací tyto nelze provádět při uzavírce komunikace po polovinách
- navrhuje se obousměrná objízdná trasa

NÁVRH OBOUSMĚRNÉ OBJÍZDNÉ TRASY :

- Horní Sytová (křiž. II/292) a dále Háje nad Jizerou, Benešov u Semily, Semily, Příkrý, Roprachtice a Poniklá (křiž. II/290)

## 3. NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

- návrh dopravního značení koresponduje s návrhem dopravních opatření
- objízdná trasa vyznačena směrovými tabulemi pro vyznačení objížděky
- uzavřený úsek pracoviště bude osazen zábranami pro označení uzavírky s dopravní značkou o zákazu vjezdu všech vozidel (v obou směrech) s dodatkovou tabulkou „MIMO VOZIDLA ZHOTOVITELE“

## 4. VÝKAZ DOPRAVNÍCH ZNAČEK A DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

Svislé dopravní značky :

B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech)	2 ks
B24b (Zákaz odbočování vlevo)	1 ks
IP10a (Slepá pozemní komunikace)	2 ks
IS 11a (Návěst před objížděkou)	2 ks
IS 11b (Směrová tabule pro vyznačení objížděky)	26 ks
IS 11c (Směrová tabule pro vyznačení objížděky)	1 ks

Dopravní zařízení :

Z 2 (Zábrana pro označení uzavírky)	4 ks
-------------------------------------	------

## 5) ZÁVĚR

- bude užito dopravních značek základního rozměru, jejich barvy a plošné provedení stanovuje norma EN 12899-1
- osazení musí odpovídat platným „Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“
- rozmístění dopravních značek bude upřesněno na místním šetření
- před započítím prací musí proběhnout kontrola správnosti osazení dopravních značek za účasti odpovědného pracovníka příslušného DI Policie ČR
- veškeré dopravní značení v rozporu s tímto návrhem musí být odstraněno nebo zakryto

ing. Křenek